

Kröber 4.0

- **jetzt noch leiser, leichter, energiesparender**

- reduced: noise, weight, energy consumption

Sauerstoffkonzentrator

Oxygen concentrator

- **jetzt noch leiser**

- reduced noise

- **leichter**

- reduced weight

- **energiesparender**

- reduced energy consumption

- **30.000 Stunden Garantie**

- 30.000 operating hours warranty



- **servicefreundlich**

- easy to maintain



- **innovative Details**

- innovative details



- **Grobstaubfilter**

- coarse dust filter

Kröber 4.0



Sauerstoffkonzentrator

- modularer Komponentenaufbau
- hohe Servicefreundlichkeit
- leicht zugängliche Filter und Sicherungen
- USB- Schnittstelle
- modernes Design und einfache Bedienung
- neue, innovative Sensor – Messzelle
- integrierte Flowregelung
- 30.000 Stunden Garantie auf alle Funktionsteile
- flüsterleise
- mikroprozessorgesteuert
- günstiger Preis
- Made in Germany

Zubehör

- Gebrauchsanleitung
- Winkelaufnahme für Befeuchter
Option: Set für externe Befeuchtung
- Befeuchter, befüllbar
- Nasenbrille 2m und 5m

Oxygen concentrator

- modular components set up
- easily accessible filter and fuses
- USB – interface
- modern design and simple operation
- new, innovative measuring sensor
- integrated flow adjustment
- 30.000 hours warranty for all functional parts
- whisper silent
- microprocessor-controlled
- favourable price
- Made in Germany

Accessories

- instructions for use
- angular connector for humidifier
- humidifier, refillable
- nasal cannula 2m and 5m

Technische Daten

MPG Geräteklasse	II a
Betriebsspannung	230 V 50 Hz, optional 115 V 60 Hz
Temperatur	Betrieb +10° bis +40°C Lagerung -20° bis +50°C
Schalldruckpegel	33 dB (A)
Leistungsaufnahme	290 Watt
Staubfilter	in der Geräterückwand
Feinstaubfilter	hinter der Serviceklappe
Sicherungen	netzseitig 230 V 2xTT2,5 A H 250 V optional 115 V 2xTT5,0 A H 250 V intern 1xT1,0 A L 250 V
Alarme	Betriebsübertemperatur, Netzausfall, Flow, Sauerstoff, System
Gewicht	ca. 16 kg
Maße (HxBxT)	535x203x520 mm ohne Rollen
Herstellergarantie	30.000 Stunden (max. 5 Jahre) auf alle Funktionsteile
Floweinstellung	0 bis 2 l/min in 0,1er Schritten 2 bis 4 l/min in 0,2er Schritten
O2-Konzentration	1 bis 4 l/min 95% -3%

Technical data

MDD classification	II a
Operating power	230 V 50 Hz, optional 115 V 60 Hz
Temperature	operation +10° to +40°C storage -20° to +50°C
Sound level	33 dB (A)
Power consumption	290 W
Dust filter	in rear of device
Fine filter	behind the maintenance lid
Fuses	mains 230 V 2xTT2.5 A H 250 V optional 115 V 2xTT5.0 A H 250 V internal 1xT1.0 A L 250 V
Alarms	temperature, power failure, flow, oxygen, system
Weight	ca. 16 kg
Dimensions	535x203x520 mm without rollers
Manufacturer's warranty	30.000 hours (for a maximum of 5 years) for all functional parts
Flow adjustment	0 to 2 l/min in 0.1 steps 2 to 4 l/min in 0.2 steps
O2-concentration	1 up to 4 l/min 95% -3%

Ihr Fachhändler • Your dealer

Kröber Medizintechnik GmbH

Salzheck 4 • D-56332 Dieblich

Tel. +49 (0) 26 07 / 9 40 40 • Fax +49 (0) 26 07 / 9 40 422

E-Mail info@kroeber.de • Internet www.kroeber.de